

DONGLIN™ DL-20

Auxiliar de Processamento Acrílico

Descrição do Produto

DONGLIN™ DL-20 é um auxiliar de processamento acrílico de uso geral com média massa molar. Foi desenvolvido para melhorar a processabilidade de formulações de PVC rígido e flexível, especialmente em produtos transparentes.

DONGLIN™ DL-20 proporciona uma melhor fluidez e fusão mais rápida, possibilitando uma produtividade maior no processo. Além disso, reduz a ocorrência de *plate out* e melhora o acabamento superficial, obtendo um produto final com maior brilho.

O auxiliar de processamento aumenta a resistência do fundido e permite um melhor controle das dimensões do produto final.

DONGLIN™ DL-20 pode ser utilizado em todas as aplicações de PVC, como filmes, laminados calandrados, perfis e produtos soprados. Utilizado especialmente em produtos transparentes.

Propriedades do material	Unidade	Valor
Aparência	-	Pó Branco
Teor de Voláteis	%	≤ 1,5
Densidade aparente	g/cm ³	0,35 – 0,55
Retenção em malha 40 Mesh	%	≤ 2,0
Viscosidade Intrínseca	-	3,0 – 4,0

Embalagem e armazenamento

Sacos de PP de 25 Kg com *liner* de PE, ou *big bags* de 550 Kg.

O material deve ser armazenado em um local seco e fresco. Se armazenado de forma correta, o produto poderá ser utilizado em até dois anos. Após o prazo de validade, o material poderá ser utilizado se aprovado na inspeção de qualidade.

Manuseio e precauções

Antes de utilizar o produto, consultar a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) para verificar os perigos relacionados ao produto, e recomendações de como manusear e as precauções que se deve tomar.

Outras informações

Fabricante: Shandong Donglin New Materials Co., Ltd.

Distribuidor: Vinyl Arena Comércio de Plásticos Ltda

Endereço Escritório: Av. Queiroz Filho, 1.700, Bl. B, cj. 301 - São Paulo - SP, 05319-000

Telefone: +55 11 2308-7655

Celular (Whatsapp): +55 11 98165-0854

E-mail: vinylarena@vinylarena.com.br

Armazém: Armazéns Gerais Trianon - Via Anhanguera, Km 15,6 – Osasco – SP, 06278-000