

DONGLIN™ DL-635G

Auxiliar de Processamento Acrílico

Descrição do Produto

DONGLIN™ DL-635G é um auxiliar de processamento acrílico com alta massa molar. A sua utilização em compostos de PVC permite quebrar as partículas da resina de forma mais eficiente, acelerar a fusão, aumentar a resistência do fundido e melhorar o acabamento superficial do produto final.

O aumento da resistência do fundido e promoção da fusão são 10 a 15% maiores que outros auxiliares de processamento de uso geral, o que permite a utilização de uma menor dosagem.

Por conta da maior resistência e elasticidade do fundido, o produto pode atuar como regulador de expansão, propiciando uma estrutura de células mais uniforme e uma densidade reduzida.

DONGLIN™ DL-635G pode ser utilizado em aplicações de PVC opaco, como em tubos, perfis, laminados e produtos expandidos.

Propriedades do material	Unidade	Valor
Aparência	-	Pó Branco
Teor de Voláteis	%	≤ 1,5
Densidade aparente	g/cm ³	0,40 – 0,50
Retenção em malha 40 Mesh	%	≤ 2,0
Viscosidade Intrínseca	-	6,0 – 7,0

Embalagem e armazenamento

Sacos de PP de 25 Kg com *liner* de PE, ou *big bags* de 550 Kg.

O material deve ser armazenado em um local seco e fresco. Se armazenado de forma correta, o produto poderá ser utilizado em até dois anos. Após o prazo de validade, o material poderá ser utilizado se aprovado na inspeção de qualidade.

Manuseio e precauções

Antes de utilizar o produto, consultar a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) para verificar os perigos relacionados ao produto, e recomendações de como manusear e as precauções que se deve tomar.

Outras informações

Fabricante: Shandong Donglin New Materials Co., Ltd.

Distribuidor: Vinyl Arena Comércio de Plásticos Ltda

Endereço Escritório: Av. Queiroz Filho, 1.700, Bl. B, cj. 301 - São Paulo - SP, 05319-000

Telefone: +55 11 2308-7655

Celular (Whatsapp): +55 11 98165-0854

E-mail: vinylarena@vinylarena.com.br

Armazém: Armazéns Gerais Trianon - Via Anhanguera, Km 15,6 – Osasco – SP, 06278-000