

DONGLIN™ DL-655

Regulador de expansão química

Descrição do Produto

DONGLIN™ DL-655 é um auxiliar de processamento acrílico de ultra alta massa molar. Por conta de sua maior viscosidade em relação a outros auxiliares de processamento, esse auxiliar de processamento age como um regulador de expansão, aumentando significativamente a resistência e a elasticidade do fundido do composto de PVC. Previne o colapso das células formadas no processo de expansão química, propiciando uma estrutura de células mais uniforme e uma densidade reduzida.

DONGLIN™ DL-655 é recomendado para aplicações de PVC expandido, como em chapas e perfis.

Propriedades do material	Unidade	Valor
Aparência	-	Pó Branco
Teor de Voláteis	%	≤ 1,5
Densidade aparente	g/cm ³	≥ 0,35
Retenção em malha 40 Mesh	%	≤ 2,0
Viscosidade Intrínseca	-	8,0 – 10,0

Embalagem e armazenamento

Sacos de PP de 25 Kg com *liner* de PE, ou *big bags* de 550 Kg.

O material deve ser armazenado em um local seco e fresco. Se armazenado de forma correta, o produto poderá ser utilizado em até dois anos. Após o prazo de validade, o material poderá ser utilizado se aprovado na inspeção de qualidade.

Manuseio e precauções

Antes de utilizar o produto, consultar a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) para verificar os perigos relacionados ao produto, e recomendações de como manusear e as precauções que se deve tomar.

Outras informações

Fabricante: Shandong Donglin New Materials Co., Ltd.

Distribuidor: Vinyl Arena Comércio de Plásticos Ltda

Endereço Escritório: Av. Queiroz Filho, 1.700, Bl. B, cj. 301 - São Paulo - SP, 05319-000

Telefone: +55 11 2308-7655

Celular (Whatsapp): +55 11 98165-0854

E-mail: vinylarena@vinylarena.com.br

Armazém: Armazéns Gerais Trianon - Via Anhanguera, Km 15,6 – Osasco – SP, 06278-000